



## ANSÖKAN Tillstånd till hantering av Explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

### Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom Samhällsbyggnadsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av Räddningstjänsten som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post [kommun@eksjo.se](mailto:kommun@eksjo.se). Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post [dataskyddsombud@hoglandet.se](mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se). Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av tillståndshavare. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är Namn, adress, e-post, personnummer, fastighetsbeteckning. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig eller för statistikändamål. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras så länge tillståndet är giltigt. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

### 1. Ansökan avser

- förvärv av explosiva varor  
 förvaring av explosiva varor  
 handel med explosiva varor  
 godkännande av föreståndare

### 2. Företag/Sökande

Företagets namn/Namn	Organisations-/personnummer
Gatuadress	Telefon
Postnummer och postort	E-postadress
Kontaktperson	

### Faktureringsuppgifter (om annat än ovanstående)

Företagets namn/Namn	Organisations-/personnummer
Utdelningsadress	Referenskod/märkning
Postnummer och postort	

### 3. Föreståndare

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne accepterar föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras	Personnummer (10 siffror)
Gatuadress	Telefon
Postnummer och postort	E-postadress

### 3. Föreståndare.

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras	Personnummer (10 siffor)
Gatuadress	Telefon
Postnummer och postort	E-postadress

### 4. Verksamheten

Kort beskrivning av verksamheten(kan lämnas som bilaga)
---

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt. Kan även lämnas som en bilaga. *För information om riskgrupper och samhanteringsgrupper se bilaga 1*

Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanterings-grupp	Största mängd (vid förvaring)	Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanterings-grupp	Största mängd (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Sprängämne		kg	<input type="checkbox"/> Röksvagt krut		kg
<input type="checkbox"/> Sprängkapslar		kg	<input type="checkbox"/> Svartkrut		kg
<input type="checkbox"/> Detonerande stubin		kg	<input type="checkbox"/> Tändhattar		kg
<input type="checkbox"/> Krutstubin		kg	<input type="checkbox"/> Ammunition		kg
<input type="checkbox"/> Pyrotekniska artiklar		st	Annat ange vad		
<input type="checkbox"/> Pyroteknisk utrustning för fordon		kg			

### 5. Förrådet/försäljningslokalens läge

Uppgifterna om förråd behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring. Om förvaring sker i annans förråd ange plats och tillståndshavare. Övrigt under punkterna 5 och 6 behöver då inte fyllas i eller lämnas in.

#### Förrådets läge

Fastighetsbeteckning	Gatuadress	Ortsnamn
Tillståndshavare (Fylls i om förvaring ska ske i annans förråd)		
Kort beskrivning av området (Till exempel obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbebyggt område)		

#### Typ av förråd

<input type="checkbox"/> friliggande förråd	<input type="checkbox"/> i mark	<input type="checkbox"/> i bostad
<input type="checkbox"/> i byggnad med annan verksamhet, ange vad		
<input type="checkbox"/> på tillfällig plats: <input type="checkbox"/> vid anläggningsarbete ovan mark <input type="checkbox"/> vid anläggningsarbete i mark		
Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum från och med – till och med)		

**Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånd till dessa markerade ska bifogas där så är relevant (behövs inte för t ex mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar till försäljning)**

Om förvaringen ska ske i fler än ett förråd inom samma område ska en förteckning över dessa förråd bifogas. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen. Ange även avståndet mellan förråden och markera dem i bifogad karta.

**Kortaste avstånd (där så är relevant) till skyddsobjekt (skyddsobjekten ska även markeras i bifogad karta)**

<input type="checkbox"/> plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1)	meter
<input type="checkbox"/> plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2)	meter
<input type="checkbox"/> trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3)	meter annat
<input type="checkbox"/> skyddsobjekt, t.ex skola, sjukhus, ange vad	, meter
<input type="checkbox"/> kraftledning med kV spänning,	meter

**Fastighet där handel ska bedrivas (Behöver endast fyllas i av den som söker handelstillstånd)**

Fastighetsbeteckning	Gatuadress	Ortsnamn
Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten (Kan lämnas som bilaga) En planskiss över lokalens utformning ska bifogas ansökan. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras.		

## 6. Förrådets konstruktion

*För information om bedräglighetsgrader se bilaga 2*

<p>Förrådet är</p> <p><input type="checkbox"/> konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A) Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.</p> <p><input type="checkbox"/> konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B) Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.</p> <p><input type="checkbox"/> försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4 SS3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C)</p> <p><input type="checkbox"/> konstruerat på annat sätt som enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas.</p>
--

Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

En beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning samt åskskydd (där så krävs) ska bifogas ansökan. *För information om brandskydds krav se bilaga 3.*

Normal har förråd för explosiva varor klasning zon E3. Om förvaringen medför högre antäkningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 istället för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antädningsrisk förekommer bifogas. *Se bilaga 3 för mer information om klassning*

## 7. Överföring av explosiva varor inom Sverige

Om sökande sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas

Enstaka överföring <input type="checkbox"/> till förråd <input type="checkbox"/> till arbetsplats		
Typ av vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Mängd

Återkommande överföring <input type="checkbox"/> till förråd <input type="checkbox"/> till arbetsplats		
Typ av vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Mängd

### Föreståndare för överföringen

<input type="checkbox"/> samma föreståndare som enligt punkt 3 sidan 1
--

<input type="checkbox"/> annan föreståndare för överföringen (ej samma person som förvärvet/förvaringen)	
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras	Personnummer (10 siffror)
Gatuadress	Telefon
Postnummer och postort	E-postadress

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne accepterar föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

### Underskrift

Ort och datum	
Namn-teckning	Namn-förtydligande

### Sänds till:

Eksjö kommun Samhällsbyggnadsnämnden  
 Räddningstjänsten  
 Västerlånggatan 21  
 575 32 Eksjö

## Följande dokument ska bifogas ansökan:

- Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
- Dokument som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern/ externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.
- Beskrivning av verksamheten (om detta inte har gjorts på blanketten)
- Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t ex för mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas.
- Beskrivning av försäljningsplats (om detta inte har gjorts på blanketten). Beskrivningen ska omfatta försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten.
- Planskiss över försäljningslokalen. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.
- Om förvaringen sker i mer än ett förråd, en förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet. Avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
- Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en
  - beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492,
- alternativt en egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering av hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.
- Skiss över disponeringen av förrådet. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras).
- Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering). *Se bilaga 3.*
- Beskrivning av förrådets åskskydd (där så krävs). *Se bilaga 3.*
- Klassningsplan över förrådet enligt föreskrifterna SÄIFS 1988 :2 <sup>1</sup> • Behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. som kan medföra antändningsrisk (zon E3). *Se bilaga 3.*

Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde, befogenheter samt för externa personer acceptans av uppdraget (enligt punkterna 1-2) bifogas

Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas.

<sup>1</sup> Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om klassning vid hantering av explosiv vara

## Bilaga 1. Information om riskgrupper och samhanteringsgrupper <sup>2</sup>

### Riskgrupper

- 1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).
- 1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion
- 1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,
  - (a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
  - (b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
- 1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll
- 1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.
- 1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.

### Samhanteringsgrupper

- A. Tändämne
  - B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.
  - C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.
- 2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på vär och i terräng (ADR-S)

- D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller fler effektiva säkringsanordningar.
- E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).
- F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).
- G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).
- H. Föremål som innehåller både explosivämne och vitfosfor.
- J. Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.
- K. Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.
- L. Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.
- N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.
- O. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödgärder i kollits omedelbara närhet int väsentligt inskränks eller förhindras.

## **Bilaga 2. Information om begärlighetsgrader <sup>3</sup>**

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

- A = Mycket stöldbegärliga
- B = Stöldbegärliga
- C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

### **Sprängämnen**

- A Plastiska sprängämnen
- A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)
- A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)
- B ANFO sprängämnen i bulk
- B Slurrysprängämnen i bulk  
(vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

### **Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikrobällor eller luftfärer)**

- B Bulkemulsionssprängämnen

### **Krut och pyrotekniska artiklar**

- B Pyrotekniska satser
- B Krut
- C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar  
Fyrverkerier med tillståndskrav (artiklar för yrkesmässigt bruk) i
  - B - riskgrupp 1.1 och 1.2
  - C - riskgrupp 1.3 och 1.4
- C Nödraketer
- B Knallskott, eldmarkeringar
- C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

### **Ammunition**

- A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen
- B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande
- A Tårgaspatroner
- A Räkammunition
- A Pansarskott
- A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen

<sup>3</sup> Enligt bilaga 2 till Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor



**Tändänmen**

- A Råvaror till någon del i en tändkedja

**Tändmedel**

- A Sprängkapslar
- A Detonerande stubin
- B Tändhattar
- B Krutstubin
- B Tändrör, tändkolvar med mera

### Bilaga 3. Information om brandskyddskrav <sup>4</sup>

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

- förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl a krockkuddar)
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns tex i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet *måste* finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller *inte* förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt SÄIFS 1988:2 <sup>5</sup> Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.

4 Enligt Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor

5 Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om klassning vid hantering av explosiv vara